



Komsilon

Impregneer en vlekwerking op waterbasis voor natuur- en kunststeen

Toepassingsbereik

Voor het impregneren van poreuze, absorberende oppervlakken zoals kunst- en natuursteen, klinkers, terracotta, ongeglazuurde tegels en beton. KOMSILON ook toepasbaar in de grootkeuken.



Gebruiksaanwijzing

Vloeroppervlak tot in de poriën reinigen (bv. met FORMAT GR). Grondig met water neutraliseren/naspoelen. KOMSILON puur en gelijkmatig verdelen. Naargelang het absorptie vermogen van de vloer 1 – 2 lagen aanbrengen. Na een droogtijd van 24 uur mag het oppervlak nat gereinigd worden. KOMSILON is ook uitstekend via spraymethode aan te brengen.

Producteigenschappen

- Werkt water- en vuilafstotend
- Vergemakkelijkt de reiniging
- Vermindering van de vlekopbouw
- Het oppervlak behoudt zijn natuurlijke uitstraling en blijft waterdamp doorlatend

Overige informatie

Doos met 12 flacons à 1 l
Jerrycan à 10 l

art.nr. 00139
art.nr. 30597

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0918

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE