



Overige informatie

Doos met 12 flacons à 1 l
Doos met 12 navulpak à 1 l
Can à 10 l
1,5 liter drukspuit (leeg)
3 liter sproeiapparaat (leeg)

art.nr. 00157
art.nr. 00155
art.nr. 30154
art.nr. 80257
art.nr. 88893



FLASCHENKÖRPER
30% RECYCLED



KANISTER
30% RECYCLED

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 1122

FLOORTOP

Zeer effectief vloeronderhoud

Toepassingsbereik

Geschikt voor de reiniging en bescherming van alle waterbestendige vloersoorten zoals; PVC, caoutchouc/rubber, olefin, polyurethaan (PU) gecoate vloeren, verzegeld hout/parket/kurk, laminaat, kunst- en natuursteen. Voor beschermde en niet beschermde waterbestendige vloersoorten. Toepasbaar in ALLE reinigingsmethodieken.



Gebruiksaanwijzing

Onderhoudsreiniging:

Automatenreiniging: 0,5 – 1 %

Handmatige reiniging: 0,25 %

Sprayreiniging: 1,3 %

Opmerking: aanmaken van de reinigungsoplossing met schoon, koud water.

Tussenreiniging/Bescherming:

- Bescherming (eerste behandeling): 1:10 met koud water verdunnen (10 %), de schone vloer moppen/wissen en na het opdrogen machinaal opwrijven (highspeed)
- Spray-cleaning: 1:3 – 1:5 met koud water verdunnen, via sprayflacon in delen aanbrengen en met highspeed (400 – 450 tr/min) de vloer bewerken.
- Tussenreiniging: 1:10 met koud water verdunnen (10 %), oplossing aanbrengen, machinaal bewerken, bijv. met éénschijfsmachine schrobben, vervuiling opnemen en na het drogen opwrijven (highspeed).



Producteigenschappen

- Reiniging, bescherming en revitalisering in één arbeidsgang
- Sterk ontwikkeld bevochtigend en vuiloplossend vermogen
- Bij deskundig gebruik geschikt voor antistatische vloeren
- Getest volgens DIN 18032
- Streepvrije glans – tot hoogglans opwrijfbaar
- Stapzeker, niet opbouwende bescherming
- Aangename frisse geur
- Verminderde CO₂-uitstoot door het gebruik van containers met gerecyclede inhoud

Opmerking

Verzegelde hout- en parketvloeren, kurk- en laminaatvloeren niet nat moppen/wissen!
Altijd klamvochtig reinigen met geringe restvochtigheid.

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE