



PEROTEX EK

Vloeibare ontkalker voor bedrijfsvaatwassers

Toepassingsbereik

Voor bedrijfsvaatwassers

Gebruiksaanwijzing

Aangesloten reiniger loskoppelen van de automatische DR.SCHNELL-doseerunit, patroon of zuiglans uit de jerrycan nemen en in een bak met vers water plaatsen. Machine met schoon water vullen en PEROTEX EK direct in elke tank schudden. Dosering: 50 ml PEROTEX EK per liter water. Machine ca. 10 min. laten draaien, 10 minuten laten inwerken en opnieuw 5 minuten laten draaien. Aansluitend de machine laten leeglopen en met veel drinkwater naspoelen. Losgeweekte kalk van was- en spoelsysteem (met name de sproeikoppen) wrijven. Reiniger weer aansluiten en doseerunits in gebruik nemen alvorens de vaatwasser aan te zetten.

Producteigenschappen

- Krachtig tegen kalk
- Verwijdert de hardnekkigste kalkafzettingen, ketelsteen en roest
- Breed inzetbaar
- Veilige bescherming tegen corrosie

Opmerking

Gebruik PEROTEX EK niet op marmer, kunststeen en andere zuurgevoelige oppervlakken en materialen (bijv. email, dat niet aan de DIN voldoet, non-ferrometaal, messing)!

Overige Informatie

Jerrycan à 10 l

art.nr. 36057



Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0123

pH conc

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|----|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|----|----|----|

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.com
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE