

WOODPROTECT

Innovatieve impregnerende coating voor het langdurig beschermen van hout binnen én buiten



Productomschrijving

Wood protect is een innovatieve impregnerende coating op basis van zeer hoogwaardige was-emulsies en acrylaten. De coating beschermt tegen UV-licht en gaat daardoor vergrijzing en verwerking tegen.

Wood protect is watergedragen en is milieuvriendelijk.

Wood protect is een transparante, onzichtbare impregnerende coating voor het langdurig waterafstotend maken van hout. Behandelde ondergronden hebben een sterk afparel-effect en zijn bestand tegen opzwellen.

Wood protect voorkomt wateropname door het hout en biedt daardoor bescherming tegen vlekken, verwerking en houtrot.

Toepassing

Wood protect is geschikt voor gebruik op alle houtsoorten en diverse houtcomposieten.

Wood protect wordt veel toegepast op scheepsdekken, gevels, schuttingen, vlonders en tuinmeubilair.

Wood protect kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Eigenschappen

- Zeer goede buitenduurzaamheid en UV-resistentie
- Bevat geen vluchtige organische stoffen
- Krachtige en langdurige waterafstotende werking
- Sluit het hout niet af en is volledig waterdampdoorlatend
- Milieuvriendelijk en oplosmiddelvrij
- Verbeterd en behoudt het uiterlijk van het hout
- Voorkomt opzwellen

Technische gegevens

Kleur:	Geelachtig
Ceur:	Reukloos
Soortelijk gewicht:	1,0 kg/liter
pH:	7
Vlampunt:	Niet van toepassing

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid:	maximaal 85%

Gebruiksaanwijzing

1. Vergrijpde oppervlakken behandelen met Wood Renovator om de oorspronkelijke kleur terug te krijgen.
2. Oude verflagen verwijderen door te schuren of afbijten met Strip-Off.
3. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig schoon, droog en stofvrij is.
4. Breng Wood protect gelijkmatig aan met een viltroller, kwast of lagedrukspuit.
5. Breng bij sterk zuigende ondergronden nat-in-nat een twee laag aan.
6. Verwijder overtollig product direct na aanbrengen

Droging

Stofdroog:	3 uur
Doorgedroogd:	ca. 24 uur

Verpakking

0,5, 1 en 5 liter

Theoretisch verbruik

15 – 25 m²/l afhankelijk van de zuiging en porositeit van de houtsoort.

Praktische informatie

- Niet in de volle zon of op hete oppervlakken aanbrengen.
- Wood protect kan op lichte en zachte houtsoorten zoals douglas en vuren geelachtig opdrogen.
- Niet verdunnen of mengen met andere producten.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 6 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats zonder direct zonlicht.

Veiligheidsvoorschriften

Wood protect is niet geclassificeerd. Draag een geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juni 2022
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen

Artikelnummer: 59008