



ONTOP

SANT

Zijdeglast polymeer coating voor drukbezochte bereiken

Toepassingsbereik

Zijdeglast polymeer coating voor alle waterdichte, niet-dissipatieve vloerbedekkingen, zoals elastische vloerbedekkingen, die wordt gekenmerkt door een hoge duurzaamheid, een goede hechting aan restvochtige vloeren en een mooie satijnen finish achterlaat. ONTOP SAMT wordt niet gepolijst en behoudt zijn zijdeglast karakter gedurende de gehele levenscyclus.



Gebruiksaanwijzing

Vloeren voorafgaand met ONTOP SAMT basisreïngen/ontcoaten, dan met schoon water nabewerken en laten drogen. ONTOP SAMT overvloedig en volledig aanbrengen. Pas na volledige droging van de eerste laag een tweede aanbrengen. Voor vloeren met open poriën, bijv. ouder linoleum, eventueel drie lagen grondig aanbrengen. Afhankelijk van de soort vloeren zijn alle DR.SCHNELL basisreïngers voor verwijdering/basisreïnging van ONTOP fluweel filmlagen geschikt.

Producteigenschappen

- Voor alle waterbestendige harde vloeren
- Zorgt voor moderne matte coating-look
- Wordt tijdens begaan niet gepolijst
- Uitstekende hechting op restvochtige vloeren
- Uiterst duurzaam
- Eenvoudig te gebruiken
- Aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van vloeren
- FIGR-getest; DIN EN 13893 (elastische, gelamineerde en textiele vloerbedekking en – bepaling van de dynamische wrijving van droge vloeroppervlakken)
- Vrij van parfum en geurstoffen

Opmerking

Bij linoleum wordt een afvlakking van de coating na de basisreïnging en een intermediaire schuurbewerking aanbevolen tussen de afzonderlijke lagen. ONTOP SAMT tegen vorst beschermen! Voor vloeren met een fabrieksafwerking (PU, PUR) etc. bevelen we een voorafgaande hechtingstest aan.

Overige informatie

Jerrycan á 10 l

art.nr. 30854

***	Matterend vermogen
*	Glans
***	Slijtvastheid
***	Herstelt beschermende filmlaag
	Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0224

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.com
 www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL