

MAVROSEAL FLUOR

Hoogwaardig impregneermiddel voor het water- en vet- en vuilafstotend maken van minerale ondergronden



Productomschrijving

Mavroseal Fluor is een water-ge dragen impregneermiddel op basis van fluoropolymeren.

Mavroseal Fluor maakt niet alleen de ondergrond langdurig waterafstotend maar heeft ook een sterke vet- en vuilafstotende werking.

Mavroseal Fluor dringt diep in de ondergrond en geeft een onzichtbare, effectieve en langdurige werking.

Toepassing

Mavroseal Fluor is speciaal ontwikkeld voor toepassing op licht-poreuze minerale ondergronden zoals tegels, natuursteen, beton en klinkers.

Mavroseal Fluor wordt veel toegepast op plaatsen waar kans is op vlekken van vet- en voedselresten. Voorbeelden zijn winkelcentra, keukens, terrassen, trappenhuisen, pleinen en drukke straten.

Eigenschappen

- Onzichtbaar, transparant
- Duurzaam en slijtvast
- Geschikt voor vele soorten minerale ondergronden
- Bestand tegen UV-licht
- Veilig en eenvoudig in gebruik
- Eenvoudige applicatie

Technische gegevens

Kleur: Witte emulsie
Geur: Karakteristiek mild
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/liter
pH: ca. 6
Vlampunt: >100°C

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg vooraf dat de ondergrond schoon, droog en stofvrij is
2. Mavroseal Fluor onverdund aanbrengen met een lagedrukspuit of kortharige roller.
3. Breng nat-in-nat een twee laag aan om volledige verzadiging van de ondergrond te garanderen.
4. Verwijder overtollig materiaal met een pluisvrije doek.

Droging

Stofdroog: 10 – 20 minuten
Doorgedroogd: na ca. 1 – 1,5 uur
Volledig uitgehard: na 6 – 8 uur

Verpakking

5 en 10 liter

Theoretisch verbruik

Verbruik 2 – 7 m²/l afhankelijk van de zuiging en porositeit van de ondergrond.

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten
- Overtollig materiaal direct verwijderen
- Kan een lichte kleurverdieping geven op sommige ondergronden
- Toekomstige vervuiling reinigen met Uniclean

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Mavroseal Fluor is niet geclassificeerd. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Augustus 2020

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57665