



# Schirocco FORTE

Onderhouds-/basisreinigcr, decoater en topstripper  
voor een egaal uiterlijk

## Toepassingsbereik

SCHIROCCO FORTE kan worden toegepast op alle waterbestendige en alkali-gevoelige harde vloeren zoals rubber, linoleum en marmer. Uitermate geschikt voor natuurlijke en kunststenen vloeren. De bijzondere combinatie van ingrediënten en zijn goede wetting-eigenschappen maken SCHIROCCO FORTE buiten de ideale keuze voor veeleisende reinigingswerkzaamheden.



## Gebruiksaanwijzing

### Machinale basisreiniging en strippen

Verdun SCHIROCCO FORTE in verhouding 1:3 met koud, schoon water (1 deel SCHIROCCO FORTE op 3 delen water). Verwijder grof vuil van de vloer. Breng overvloedig reinigungsoplossing op de vloer aan (500 – 650 ml werkoplossing/m<sup>2</sup>). Inwerktijd ca. 10 – 15 minuten. Vloeroppervlak na de inwerktijd met een single-disc machine en een geschikte pad/borstel volledig bewerken en nadien grondig vocht afzuigen. Wis resten met helder water van het oppervlak en spoel en zuig de vloer eventueel nog na. Slijp bij oudere beschermlagen de bescherm laag volledig en droog om ervoor te zorgen dat de reinigungsoplossing beter intrekt.

### Tussenreiniging/nabewerken door de vloer Top-Stripping te spraycleanen:

Verdun SCHIROCCO FORTE in verhouding 1:3 (1 deel SCHIROCCO FORTE op 3 delen water). Spuit de SCHIROCCO FORTE-oplossing op de plekken die moeten worden behandeld en polijst de bescherm laag machinaal (bijv. high speed) met een rode pad tot de gewenste glans is bereikt.

### Klassieke procedure

Verdun SCHIROCCO FORTE in verhouding 5 – 10 % met koud, schoon water. SCHIROCCO FORTE-oplossing aanbrengen. Bewerk de vloer tijdens het inwerken (ca. 10 minuten) machinaal met een rode pad. Zuig vies water op en polijst als de vloer droog is.

### Onderhoudsreiniging

0,25 – 0,5 % sterkte, handmatig of automatisch

## Producteigenschappen

- Gelijkmatische reiniging en stripping
- De garantie voor uniforme vloeren in voorbereiding op in water-oplosbare of in water onoplosbare vloeronderhoud
- Uitermate geschikt voor Top-Stripping
- Krachtige onderhoudsreinigcr
- Zonder naspoelen
- Schuimarm
- Voor gebruik in dubbele trolley, automatische schrob- en single-disk apparaten
- Natuurlijke houtachtige geur
- Vrij van kenmerken

## Opmerking

Controleer voor gebruik de materiaalverdraagzaamheid op een onopvallende plaats. Pas op, glad! Zorg tijdens en na de reiniging voor goede ventilatie en frisse lucht! Zorg er, indien mogelijk, voor dat de ruimte wordt voorzien van veel frisse lucht voordat deze weer wordt gebruikt.

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

## Overige informatie

Jerrycan á 10 l

art.nr. 30870



Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 1222

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 Munich  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.com  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE